



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

CARBONE - GRAPHITE

3R799

Description

Fabriqu   de fibres de carbone pures entrecrois  es, le 3R799 est impr  gn   d'un lubrifiant et de particules de graphite qui emp  chent les fuites. Le lubrifiant diminue le coefficient de friction de cette garniture et l'usure tend      tre plus uniforme.



Applications

Cette tresse convient pour l'eau, la vapeur, les solutions aqueuses acides et les alcalis. Elle s'ajuste rapidement et n  cessite tr  s peu d'ajustement lors du d  marrage. Le 3R799 peut   tre utilis   pour les pompes haute vitesse, les ventilateurs, les s  choirs, les valves haute temp  rature et les joints d'  tanch  it   de fournaise.

Sp  cifications

Donn  es techniques

Temp��rature	-240��C �� 450��C (-400��F �� 842��F)
Vapeur	650��C (1202��F)
Pression	Statique: 4350psi, Rotatif: 365psi, Alternatif: 1450psi
Vitesse de l'arbre	3937 pi/min. (20m/s)
pH	0-14 (sauf les oxydants forts)

Quantit   par emballage - Pieds par livre (+/- 10%)

1/8"	88.9
3/16"	43.2
1/4"	27.5

5/16"	16.6
3/8"	13
7/16"	8.7
1/2"	6.9
9/16"	5.2
5/8"	4.5
3/4"	3.3
7/8"	2.3
1"	1.7

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.