



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

PRODUITS PTFE

3R810

Description

Le PTFE (polytétrafluoréthylène) est un polymère (plastique) des plus versatiles. Il convient très bien aux produits chimiques ayant un pH de 0 à 14, à l'exception des métaux alcalis en fusion et du fluor élémentaire. Le 3R810, grade mécanique, est plus économique que le 3R812, grade vierge.



Applications

Cette feuille de PTFE peut être utilisée pour les procédés industriels et est recommandée pour les garnitures de joints d'étanchéité où il y a présence de produits chimiques.

Spécifications

Données techniques

Grandeurs	48" X 48", 60" X 60" ou 48" X 60" (en rouleau)
Élongation (ASTM D638-61T)	75-200%
Absorption d'eau (ASTM D570-59aT)	0.001%
Constante diélectrique (1000cps) (ASTM D150-59T)	2.26
Force diélectrique (air) (ASTM D257-61)	450Volts/mil.
Gravité spécifique (ASTM D792-60T)	2.15-2.2

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.