



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

PRODUITS PTFE

3R812

Pâtes et papiers

Alimentaire

Description

Le PTFE (polytétrafluoréthylène) grade vierge est particulièrement recommandé pour les applications dans le domaine de l'alimentation, où la pureté du matériel est nécessaire. Il représente un excellent choix pour les applications qui doivent éviter la contamination et la décoloration de la substance en circulation.



Applications

Garnitures de joints d'étanchéité avec présence de produits chimiques.

Spécifications

Données techniques

Température	-200°C à 260°C (-325°F à 500°F)
Couleur	Blanc
Épaisseur	1/64", 1/32", 1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 1/4"
Grandeurs	48" X 48", 60" X 60" ou 48" X 60" (en rouleau)
Résistance à la traction à 73°F (ASTM D638-61T)	2000-3000 psi
Élongation (ASTM D638-61T)	100-260%
Absorption d'eau (ASTM D570-59aT)	0.13%
Constante diélectrique (1000 cps) (ASTM D150-59T)	2.4
Force diélectrique (air) (ASTM 257-61)	235 Volts/mil.

Gravité (ASTM 792-60T)	2.20-2.30
------------------------	-----------

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.