



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

FEUTRES

3R900

Description

Le feutre blanc 3R900 est fabriqué à partir de laine et de fibres synthétiques. Disponible en rouleaux, en bandes ou en pièces taillées.



Applications

Ce feutre est très rigide et résistant au frottement. Il est utilisé dans les applications où il y a distribution d'huile légère. Il est également employé comme tampons amortisseurs, bouchons ou rouleaux encreurs.

Spécifications

Propriétés physiques

Composition	Laine: 95% min.
Densité, , 1" épais	1" épais: 16.00 lbs./vg ²
Couleur	Blanc
Gravité spécifique	0.342
Température	-60°C à 90°C (-80°F à 200°F)
Absorption par poids	> 175%
Résistance à l'abrasion	Excellent
Résistance aux acides dilués	Excellent
Résistance aux alcalins dilués	Passable
Résistance aux solvants & huiles	Excellent
Épaisseur	1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute

responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.